

ASC Group - Aluminium Rolsteiger, type 135-28-7 x 1.9/2.5/3 m  
volgens NEN-EN 1004 - 3 - 8/12 -XXXD



## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK

- Versie 2013: met voorloopleuning
- AGS (Advantaged Guardrail System)



Verrijdbare aluminium steiger, volgens de normering NEN-EN 1004 - 3 - 8/12 -XXXD  
Toegestane belasting 200 Kg/M<sup>2</sup> gelijkmatig verdeeld over het platform, klasse 3.  
De maximale netto belasting per toren is 1000 kg, gelijkmatig verdeeld.

**LET OP**

**Nooit een grotere afstand dan 2 meter tussen de platforms, Vergeet nooit de borging van de opwaai-beveiliging en een kantplankset op een werkvloer  
(kantplankset niet verplicht op passage of montagevloer ).**

**ONDERDELEN - SPECIFICATIE**

1. Verstelbare binnenpoot met wiel
2. Diagonale schoor
3. Opbouwframe zonder borgpennen
4. Opbouwframe (7 sporten)
5. Horizontale schoor
6. Afschermingsrail
7. Werkvloer met luik
8. Kantplankset (of schoprand)
9. Stabilisator ( 3 meter verstelbaar)
10. Tussenvloer
11. hulpsport

